

车载高清摄像机

产品图片			
产品型号	PLC-3100WIP	PLC-3200WIP	PLC-3300WIP/R
防水等级	IP67	IP67	IP66
外型尺寸	Φ93x81mm	(87x70x68)mm	(42x42x40)mm

产品特征:

- 采用 H.264 Main Profile 和 Baseline profile 压缩算法，图像更清晰，码流更小，适于本地、互联网以及跨平台访问
- 分辨率支持 720P/ 960P/ 1080P
- 可支持双向语音功能，支持 G.711 和 G.726 两种语音编码
- 可支持 802.11b/g/n 协议，可内置 WIFI 无线模块，同时支持热点和路由两种模式
- 可支持四区域移动侦测、并可外接告警探测器，实现对现场全方位布防
- 可支持三级用户权限设置
- (可选装项)最大支持 128G SD/TF 卡存储，可实现告警拍照、告警录像、定时拍照、定时录像
- 内置 WEB 服务器，支持多浏览器（IE 浏览器、Firefox 浏览器、Google 浏览器等），使用一个端口传送所有数据，便于用户进行网络设置
- 支持 ONVIF 和 RTSP 协议，便于集成到 NVR 或大型客户端软件
- 支持 P2P 平台，完全实现即插即用
- 提供免费的手机观看软件及 SDK；免费的客户端软件，提供多画面观看及录像回放等功能
- 支持多款微型镜头（如图）
- 该系列部分设备支持 POE 功能（用户可选配）

产品参数:

型号	PLC-3X10WIP	PLC-3X13WIP	PLC-3X20WIP	
系统特色	系统安全	三级帐号、密码权限管理		
	动态域名解析	可支持第三方 DDNS 域名访问		
	P2P 功能	内置免费 P2P		
	手机访问	支持 iPhone、Android 手机客户端观看		
镜头	镜头	3.6mm 标配, 可选配 2.8/6/8/12mm		
视频	压缩方式	H264		
	信号系统	100W 像素	130W 像素	200W 像素
	帧频率	25fps		
	分辨率	HD(1280x720P),VGA(640x480),QVGA(320x240)	HD(1280x960P),HD(1280x720P),VGA(640x480),QVGA(320x240)	HD (1920x1080P) HD(1280x720P),VGA(640x480),QVGA(320x240)
	图象调整	亮度、对比度可调; 自动白平衡、背光补偿、数字宽动态		
音频	音频效果	内置/外置可选		
夜视	夜视效果	LED 灯, 夜视距离 10-30 米		
网络	网络接口	RJ-45 10/100Mb 自适应以太网接口		
	网络协议	支持 TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE 等		
	ONVIF 协议	支持 ONVIF2.0 及以上		
	在线用户数	4-6 人同时在线		
	支持 IP 地址	静态 IP 地址、动态 IP 地址		
无线	无线标准	WIFI,802.11b/g/n		
	加密方式	支持 WEP,WPA,WPA2		
其它	材质	金属		
	应用环境	车内/车外		
	颜色	黑色		
	电源	DC12V/1A (可选配 POE 供电)		
	工作温度、湿度	-10~55℃95%RH		
	尺寸	见尺寸图		
	重量	净重: 250g 毛重: 300g (注: 以实物为准)		
	配件	光盘 (含说明书) 安装螺丝		
接口	外置接口	电源/网口/复位键/音频 (选配)		
报警	报警检测	移动侦测,检测灵敏度设置		
	报警通知	支持 Email、FTP 图片上传		
系统要求	系统、浏览器	MicrosoftWin98SE/ME/2000/XP、Vista、Win7、WIN8 操作系统 InternetExplorer8.0,FireFox, GoogleBrowser 及专业客户端软件		