

红外高清网络摄像机



- 高解晰度 CMOS 图像传感器
- 图像压缩，可支持语音
- P2P 功能，不受网络类型限制
- 在带宽允许情况下，视频图像传输均可达到 25 帧/秒
- LED 红外灯，OLux(红外开)，红外距离 10-30M
- 可支持无线网络(Wi-Fi/ 802.11/b/g/n)
- 可支持 POE 供电
- 移动侦测，报警上传，并可外接声光报警探测器（选配）
- 支持 IPHONE、安卓手机、智能手机监控
- 专业客户端管理软件

技术参数：

型号		PLC-5010IP	PLC-5013IP	PLC-5020IP
系统特色	系统安全	三级帐号、密码权限管理		
	动态域名解析系统	可内嵌自主研发的 DDNS，终身免费专用域名使用，无需申请域名，彻底解决频繁掉线问题，连接速度快。		
	P2P 功能	无需申请支持厂家免费 P2P		
	手机访问	支持 iPhone、Android 手机客户端观看		
镜头	镜头	3.6mm 标配		
视频	压缩方式	H264		
	信号系统	100W 像素	130W 像素	200W 像素
	帧频率	25fps		
	分辨率	HD(1280x720P),VGA(640x480),QVGA(320x240)	HD(1280x960P),HD(1280x720P),VGA(640x480),QVGA(320x240)	HD (1920x1080P) HD(1280x960P),HD(1280x720P),VGA(640x480),QVGA(320x240)

	图象调整	亮度、对比度可调；自动白平衡、背光补偿
音频	音频效果	外置
夜视	夜视效果	LED 灯，夜视距离 10-80 米
网络	网络接口	RJ-45 10/100Mb 自适应以太网接口
	网络协议	支持 TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE 等
	在线用户数	4 人
	支持 IP 地址	静态 IP 地址、动态 IP 地址、PPPOE 拨号
无线	无线标准	WIFI,802.11b/g/n
	加密方式	支持 WEP,WPA,WPA2
其它	材质	塑胶
	应用环境	室内吊装
	颜色	灰色或白色
	电源	DC12V/1A（可选配 POE 供电）
	工作温度、湿度	-10~55℃ 95% RH
	尺寸	
	重量	净重：250g 毛重：300g（注：以实物为准）
	配件	光盘（含说明书） 安装螺丝
报警	报警检测	移动侦测,检测灵敏度设置
	报警通知	支持 Email、FTP 图片上传
系统要求	系统、浏览器	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP、Vista、Win7 操作系统 Internet Explorer 8.0, FireFox, Google Browser 及专业客户端软件